



PRODUCT-DETAILS

3GAA132310-ADE436

M3AA 132MA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA132310-ADE436
ABB typové označení	M3AA 132MA 4
Katalogový popis	M3AA 132MA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 132MA 4
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6206-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	7.50 kW	1460 r/min	8.57 A	0.790	88.70 %	49.00 N·m	6.40
D	--	50 Hz	400 V	7.50 kW	1460 r/min	14.70 A	0.790	88.70 %	49.00 N·m	6.40
D	--	60 Hz	460 V	7.50 kW	1764 r/min	12.80 A	0.810	89.50 %	40.60 N·m	7.50

Hrubá hmotnost	64 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 88.7 % Partial Load (75%) 89.4 % Partial Load (50%) 88.9 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 89.5 % Partial Load (75%) 89.6 % Partial Load (50%) 88.3 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55

Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 132MA 4
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
ID předem modifikovaného motoru	3GAA132310-ADE
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	59 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA132314-ADET1
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)