
PRODUCT-DETAILS

3GAA251210-ADK

M3AA 250SMA 2



Obecné informace

Id výrobku	3GAA251210-ADK
ABB typové označení	M3AA 250SMA 2
Katalogový popis	M3AA 250SMA 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 250SMA 2
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6315-2Z/C3
Ložisko NDE	6213-2Z/C3
Země původu	Spain (ES) Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015290
Směr otáčení	Both sides
Elektrické data	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	55.00 kW	2968 r/min	54.90 A	0.890 94.30 %	177.00 N·m	6.80
D	--	50 Hz	400 V	55.00 kW	2968 r/min	94.80 A	0.890 94.30 %	177.00 N·m	6.80
Y	--	50 Hz	660 V	55.00 kW	2960 r/min	54.70 A	0.890 94.30 %	177.00 N·m	6.20
D	--	50 Hz	380 V	55.00 kW	2960 r/min	99.60 A	0.890 94.30 %	177.00 N·m	6.20
D	--	50 Hz	415 V	55.00 kW	2970 r/min	92.10 A	0.890 94.30 %	177.00 N·m	7.30
D	--	60 Hz	460 V	55.00 kW	3569 r/min	82.70 A	0.900 93.60 %	147.00 N·m	7.90

Hrubá hmotnost	361 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 94.3 % Partial Load (75%) 93.7 % Partial Load (50%) 93.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 93.6 % Partial Load (75%) 93.1 % Partial Load (50%) 91.6 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 250SMA 2
Na objednávku	No
Minimální objednávková množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	351 kg
Druh výrobku	3AA3_M3AA_IE3_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA251051-ADK
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nizkonapětové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

