
PRODUCT-DETAILS

3GBA113410-ADD

M2BAX 112MLA 6



Obecné informace

Id výrobku	3GBA113410-ADD
ABB typové označení	M2BAX 112MLA 6
Katalogový popis	M2BAX 112MLA 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 112MLA 6
Ložisko	6206-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides
Elektrické data	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	2.20 kW	957 r/min	3.39 A	0.650	84.30 % 21.84 N·m	6.70
D	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	956 r/min	5.85 A	0.650	84.30 % 21.84 N·m	6.70
Y	--	50 Hz	660 V	2.20 kW	951 r/min	3.39 A	0.680	84.30 % 21.97 N·m	6.20
D	--	50 Hz	380 V	2.20 kW	950 r/min	5.89 A	0.680	84.30 % 21.97 N·m	6.20
D	--	60 Hz	440 V	2.20 kW	1159 r/min	5.17 A	0.650	78.50 % 18.03 N·m	7.20
D	--	60 Hz	460 V	2.20 kW	1163 r/min	5.17 A	0.620	78.50 % 17.97 N·m	7.70

Hrubá hmotnost	51 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 84.3 % Partial Load (75%) 83.6 % Partial Load (50%) 81.5 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 78.5 % Partial Load (75%) 76.2 % Partial Load (50%) 71.6 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 112MLA 6
Na objednávku	No
Minimální objednávková množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	46 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors

