

PRODUCT-DETAILS

# 3GAA108512-ADF

## M3AA 100LA 4/8

### Obecné informace

Id výrobku	3GAA108512-ADF
ABB typové označení	M3AA 100LA 4/8
Katalogový popis	M3AA 100LA 4/8

### Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 100LA 4/8
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.85 kW	1430 r/min	4.20 A	0.840	78.00 % 12.00 N·m	4.90
Y	--	50 Hz	400 V	0.25 kW	720 r/min	1.40 A	0.600	45.00 % 3.30 N·m	2.50

Hrubá hmotnost	25 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 100LA 4/8
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Póly (nízké)	8
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	20 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA108206-ADE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	Yes
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)