


PRODUCT-DETAILS

3GAA062313-BSF

No Description Available



Obecné informace

Id výrobku	3GAA062313-BSF
ABB typové označení	M3AA 63C 4
Katalogový popis	No Description Available

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 63C 4
Ložisko	6201-2Z/C3
Ložisko NDE	6201-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.25 kW	1374 r/min	0.70 A	0.700 68.50 %	1.70 N·m	3.10
D	--	50 Hz	230 V	0.25 kW	1374 r/min	1.21 A	0.700 68.50 %	1.70 N·m	3.10
Y	--	60 Hz	460 V	0.25 kW	1697 r/min	0.63 A	0.670 70.00 %	1.41 N·m	4.60

Hrubá hmotnost	6 kg
----------------	------

Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 68.5 % Partial Load (75%) 68.8 % Partial Load (50%) 64.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 70.0 % Partial Load (75%) 66.4 % Partial Load (50%) 62.7 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	5 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA062003-BSC 3GVA062003-BSC
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Spain CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE2

