

PRODUCT-DETAILS

# 3GAA071312-ASE

## M3AA 71B 2

### Obecné informace

Id výrobku	3GAA071312-ASE
ABB typové označení	M3AA 71B 2
Katalogový popis	M3AA 71B 2

### Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 71B 2
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.55 kW	2790 r/min	1.29 A	0.790 74.10 %	1.88 N·m	5.10
D	--	50 Hz	230 V	0.55 kW	2790 r/min	2.24 A	0.790 74.10 %	1.88 N·m	5.10
Y	--	60 Hz	460 V	0.55 kW	3431 r/min	1.13 A	0.760 74.00 %	1.53 N·m	6.20

Hrubá hmotnost	8.9 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 74.1 % Partial Load (75%) 75.4 % Partial Load (50%) 73.4 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 74.0 % Partial Load (75%) 73.6 % Partial Load (50%) 69.2 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55

Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 71B 2
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	5.9 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC 60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)