



PRODUCT-DETAILS

3GAA102540-ADE

M3AA 100LD 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA102540-ADE
ABB typové označení	M3AA 100LD 4
Katalogový popis	M3AA 100LD 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 100LD 4
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	3.00 kW	1445 r/min	3.70 A	0.790	85.70 %	19.80 N·m	7.00
D	--	50 Hz	400 V	3.00 kW	1445 r/min	6.30 A	0.790	85.70 %	19.80 N·m	7.00
D	--	60 Hz	460 V	3.00 kW	1750 r/min	5.30 A	0.800	88.20 %	16.30 N·m	8.20

Hrubá hmotnost 33 kg

Třída IC IC411

Data IE třídy (50 Hz) IE Class IE2
Full Load (100%) 85.7 %
Partial Load (75%) 86.1 %
Partial Load (50%) 85.1 %

Data IE třídy (60 Hz) IE Class IE2
Full Load (100%) 88.2 %
Partial Load (75%) 87.5 %
Partial Load (50%) 85.6 %

IM třída IMB3 IM1001

Třída IP IP55

Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 100LD 4
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	28 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA102444-ADE 3GAA102314-ADE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM CSI
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
UNSPSC	26101100
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)