

PRODUCT-DETAILS

3GAA112320-ADJ

M3AA 112MB 4



Obecné informace

Id výrobku	3GAA112320-ADJ
ABB typové označení	M3AA 112MB 4
Katalogový popis	M3AA 112MB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 112MB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6206-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides
Elektrické data	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	1451 r/min	5.00 A	0.770	88.60 %	26.30 N·m	7.60
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	1451 r/min	8.60 A	0.770	88.60 %	26.30 N·m	7.60
D	--	50 Hz	415 V	4.00 kW	1455 r/min	8.70 A	0.740	88.60 %	26.30 N·m	8.10

Hrubá hmotnost	39 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 88.6 % Partial Load (75%) 89.1 % Partial Load (50%) 88.3 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 112MB 4
Na objednávku	No
Minimální objednávková množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	34 kg
Druh výrobku	3AA0_M3AA_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA112612-ADJ
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Spain CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
UNSPSC	26101100
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

