

PRODUCT-DETAILS

3GAA112320-ADJ

M3AA 112MB 4



Obecné informace

| | |
|---------------------|----------------|
| Id výrobku | 3GAA112320-ADJ |
| ABB typové označení | M3AA 112MB 4 |
| Katalogový popis | M3AA 112MB 4 |

Dodatečné informace

| | |
|-------------------------|---|
| ABB typové označení | M3AA 112MB 4 |
| Nadmožská výška | 1000 m |
| Teplota okolí | 40 °C |
| Ložisko | 6206-2Z/C3 |
| Ložisko NDE | 6205-2Z/C3 |
| Země původu | Poland (PL) Finland (FI) China (CN) |
| Číslo celního sazebníku | 85015220 |
| Směr otáčení | Both sides |
| Elektrické data | |

| Conn | Temp Class | Freq | Voltage | Power | Speed | Current | Power Factor | Efficiency | Torque | IS/IN |
|------|------------|-------|---------|---------|------------|---------|--------------|------------|-----------|-------|
| Y | -- | 50 Hz | 690 V | 4.00 kW | 1451 r/min | 5.00 A | 0.770 | 88.60 % | 26.30 N·m | 7.60 |
| D | -- | 50 Hz | 400 V | 4.00 kW | 1451 r/min | 8.60 A | 0.770 | 88.60 % | 26.30 N·m | 7.60 |
| D | -- | 50 Hz | 415 V | 4.00 kW | 1455 r/min | 8.70 A | 0.740 | 88.60 % | 26.30 N·m | 8.10 |

| | |
|---|---|
| Hrubá hmotnost | 39 kg |
| Třída IC | IC411 |
| Data IE třídy (50 Hz) | IE Class IE3 Full Load (100%) 88.6 % Partial Load (75%) 89.1 % Partial Load (50%) 88.3 % |
| IM třída | IMB3 IM1001 |
| Třída IP | IP55 |
| Izolační třída | ICLF |
| Popis na faktuře | M3AA 112MB 4 |
| Na objednávku | No |
| Minimální objednávková množství | 1 piece |
| Póly (vysoké) | 4 |
| Množství | 1 piece |
| Úroveň balení 1, jednotky | 0 carton |
| Název výrobku | 3-Phase squirrel cage motor |
| Čistá hmotnost výrobku | 34 kg |
| Druh výrobku | 3AA0_M3AA_AA |
| Pouze citovat | No |
| ID vyměněného výrobku (STARÝ) | 3GAA112612-ADJ |
| Míra prodejní jednotky | piece |
| Uskladněno v (sklady) | Central Stock Europe Central Stock Spain CSI |
| Teplotní třída standardní | -- |
| Umístění skříně se zakončovacími moduly | D-End top |
| Dvourychlostní motor | No |
| UNSPSC | 26101100 |
| Napěťový kód | D |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

