

PRODUCT-DETAILS

3GAA091530-ADK

M3AA 90LC 2



Obecné informace

Id výrobku	3GAA091530-ADK
ABB typové označení	M3AA 90LC 2
Katalogový popis	M3AA 90LC 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90LC 2
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	China (CN) Finland (FI) Romania (RO) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides
Elektrické data	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	2.20 kW	2900 r/min	2.30 A	0.890	87.40 %	7.20 N·m	8.30
D	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	2900 r/min	4.00 A	0.890	87.40 %	7.20 N·m	8.30
Y	--	50 Hz	660 V	2.20 kW	2884 r/min	2.40 A	0.900	86.20 %	7.20 N·m	7.50
D	--	50 Hz	380 V	2.20 kW	2884 r/min	4.30 A	0.900	86.20 %	7.20 N·m	7.50
D	--	50 Hz	415 V	2.20 kW	2910 r/min	3.90 A	0.880	87.90 %	7.20 N·m	8.90
D	--	60 Hz	460 V	2.20 kW	3517 r/min	3.50 A	0.880	86.50 %	5.90 N·m	9.90

Hrubá hmotnost	23 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 86.2 % Partial Load (75%) 88.2 % Partial Load (50%) 88.8 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 86.5 % Partial Load (75%) 87.1 % Partial Load (50%) 85.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90LC 2
Na objednávku	No
Minimální objednávková množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	20 kg
Druh výrobku	3AA3_M3AA_IE3_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Spain
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

